

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema DN-80 VD synchro, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos de carga estática y durabilidad establecidos por las normas ANSI-BHMA A156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998.



LÍNEA
SEGMENTA®

Información de la prueba:

Clasificación: UNE-EN 1527:1998

-	6	2	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Peso por puerta: 80 Kg.

Durabilidad: 100.000 ciclos

Realizado en: Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos con puertas de vidrio espesor 10 mm y 750 mm de ancho. Referencia ensayo MB-10-367-080509

Información adicional:


Rodamientos: Acero templado y recubiertos por resina termoplástica virgen de pigmento negro.

Chasis: Resina termoplástica de pigmento negro

Mordazas: Aluminio AA 6063 T5 anodizado

Riel: U-21 Aluminio AA 6063

Sistema de Gestión de Calidad: Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según certificado nº 58655-2009 AQ-CHL-RvA



Rodolfo Cuevas M.
Centro de Investigación e
Ingeniería de Productos

Certificado nº

PL-59-V01-0111

Сертификат Качества

Центр Исследований и Проектирования заявляет, что система DN-80 VD synchro, принадлежащая к линии SEGMENTA продукции Ducasse Industrial SA, соответствует требованиям статической нагрузки и долговечности установленных стандартов ANSI-BHMA A156.14-2003, UNE-EN 1527:1998.

LINEA
SEGMENTA®

Данные испытаний:

Классификация: UNE-EN 1527:1998

-	6	2	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Вес полотна: 80 Kg.

Долговечность: 100.000 циклов

Проведенное в: Лаборатории Центра Исследований и Проектирования Продукции.
Полотна из стекла толщиной 10 мм. и в ширину 750 мм. Номер
испытания MB-10-367-080509

Дополнительная информация:

Колеса: Подшипники - закаленная шлифованная сталь. Покрытие колеса -
натуральный нейлон

Каретки: Термопластичный пластик черного цвета

Зажимы: Алюминий AA 6063 T5 анодированный матовый

Рейл: U-21 Алюминий AA 6063

Система
Управления
Качества: Внутренний и внешний мониторинг в соответствии с ISO 9001:2008 согласно
сертификату №58655-2009 AQ-CHL-RvA